

ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างและกำหนดราคากลาง
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง อำเภอธวัชชัย จังหวัดนครราชสีมา

.....

๑. ความเป็นมา

ตามที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อรองรับการจัดเก็บขยะที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ตำบลควนพัง

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้รับแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นขอเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นขอเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญา ต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่
ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่กรณีอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

(ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่แนบท้ายนี้)

๕. ระยะเวลาดำเนินการจัดหา

ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

๖. รายละเอียดการส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๓๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๗. วงเงินในการจัดหา

สำนักงานปลัด ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง ตั้งไว้ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะวิจารณ์เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุได้ที่ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลควนพัง ๑๑๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ ๐ ๗๕๗๕ ๙๒๘๔
โทรสาร ๐ ๗๕๗๕ ๙๒๘๔

สาธารณสุขที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้เสนอแนะ วิจารณ์
หรือมีความคิดเห็น ที่สามารถติดต่อได้ด้วย

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางคงขวัญ แก้วทิพย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปรีชา จินดานุ) (น.ส.ฉวีวรรณ หนูสุด)

ความเห็นปลัด อบต.

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายอนันต์ พจนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ความเห็นนายก อบต.

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายอนุกุล ชานีรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแนบท้ายร่างขอบเขตของงาน
การจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับ) ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม มีน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ด้านท้ายตู้บรรทุกมูลฝอยติดตั้งเครื่องอัดขยะมูลฝอย โดยชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีคอมไพร์สัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง และมีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ มอก. ๙๐๐๑ โดยมีหนังสือแต่งตั้งมาแสดงในวันที่ยื่นซอง ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวรถยนต์

๑.๑ เป็นรถชนิด ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เฟลา

๑.๒ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิต

ครบถ้วน

๑.๓ ยางล้อตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต (ผลิตในปีที่ส่งมอบรถหรือปีที่ใกล้เคียง)

๑.๔ มีระบบรองรับน้ำหนัก (แหนบ) เพิ่มข้างละ ๑ ชั้น

๑.๕ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ น้ำยาแอร์ชนิด ๑๓๔ A ที่เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑.๖ ติดตั้งวิทยุ เครื่องเล่นซีดี พร้อมลำโพงที่เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน จำนวน ๑ ชุด

๑.๗ ติดฟิล์มกรองแสงที่สามารถป้องกันรังสียูวี ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

๒. เครื่องยนต์

๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.๒๓๑๕- ๒๕๕๑ มาตรฐานยูโร ๓

๒.๒ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า

๒.๓ มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจคชั่น

๓. ระบบส่งกำลัง

๓.๑ คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๑ พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

๕. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๕.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาถังสามารถปิดใส่กุญแจได้

๖. ระบบกันสะเทือน

๖.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗. ระบบห้ามล้อ

๗.๑ ระบบห้ามล้อเป็นแบบไฮดรอลิก ผ่อนแรง พร้อมเบรกมือ

๗.๒ ระบบเบรกหรือห้ามล้อขณะจอด พร้อมเบรกไอเสียช่วย

๗.๓ มีก้านล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน ๑ ชุด พร้อมที่เก็บยางอะไหล่

๘. สมรรถนะรถ

๘.๑ ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัด ไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง

๘.๒ สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็ม

สมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๙. ระบบไฟฟ้า

๙.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์

๙.๒ มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลต์

๙.๓ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

ติดตั้งโดยมีอุปกรณ์ป้องกันการสูญหาย

๙.๔ มีสัญญาณไฟฉุกเฉินต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

๑๐. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

๑๐.๑ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับ

น้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวตู้มีรูปทรงสี่เหลี่ยม

๑๐.๒ โครงสร้างชุดตู้ ส่วนพื้นสร้างจากเหล็กมีมาตรฐาน มอก. มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ผนังด้านข้างและด้านบนของตัวตู้สร้างจากเหล็กมีมาตรฐาน มอก. มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร มีโครงสร้างเสาเหล็กชุบสังกะสีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๔๐ มิลลิเมตร เสริมในแนวด้านข้างและด้านบนไม่น้อยกว่า ๓ แนว ส่วนพื้นใช้คานเสริมเมนเฟรมเหล็กชุบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๑๐.๓ ภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย มีแผ่นเหล็กตามมาตรฐาน มอก. ความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ติดตั้งไว้ในแนวลาดเอียง เพื่อใช้ในการดันขยะออกจากตู้บรรจุขยะ เมื่อแผ่นดันขยะ (EJECTOR) ดันออกสุดจะเสมอกับตัวตู้พอดี

๑๐.๔ ภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย มีแผ่นเหล็กติดตั้งฉากกับตัวรถ เพื่อใช้ในการกันขยะออกจากตู้บรรจุขยะ

๑๐.๕ ส่วนล่างของชุดตู้บรรจุขยะ มีถังรองรับน้ำเสียที่เกิดจากการอัดขยะ มีขนาดถังบรรจุได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร ทำจากสแตนเลส มีมาตรฐาน มอก. ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๖ มิลลิเมตร มีวาล์ว เปิด - ปิดระบายน้ำเสีย ติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม

๑๐.๖ ติดตั้งชุดกระบอกลิ่ดไฮดรอลิกแบบเสาอากาศหลายชั้นเทเลสโครปิกเป็นแบบทำงานหนักที่มีมาตรฐาน มอก. เพื่อใช้ในการยกขยะ

๑๐.๗ แผงดันขยะออกจากตู้บรรจุขยะ ขณะทำการดันต้องอยู่ในแนวที่เสมอกับตู้บรรจุขยะ

๑๐.๘ เป็นผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ในขอบข่ายการผลิต ประกอบ ดัดแปลงยานพาหนะประเภทรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย โดยแนบเอกสารหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย พร้อมหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นซอง

๑๑. ชุดอัดขยะและระบบไฮดรอลิก

๑๑.๑ ชุดรองรับขยะมูลฝอยด้านท้าย สามารถรองรับขยะได้ไม่น้อยกว่า ๑.๕ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๑.๕๐๐ ลิตร ขึ้นอยู่กับขยะเปียกหรือแห้ง

๑๑.๒ ชุดอัดขยะมูลฝอยด้านท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยใช้กระบอกลิ่ดไฮดรอลิกอัดขยะมูลฝอยเข้าถัง

๑๑.๓ เมื่อเก็บขยะเต็มทีรองรับขยะแล้ว แผ่นกวาดชุดอัดขยะจะกวาดอัดขยะเข้าตู้ถังบรรจุขยะด้วยระบบไฮดรอลิก โดยแผ่นกวาดขยะมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ มิลลิเมตร

๑๑.๔ ชุดยกท้ายถังรองรับขยะ ยกท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก โดยใช้กระบอกลิ่ดไฮดรอลิกที่มีกลไกกันกระแทกในการป้องกันการเสียหาย

๑๑.๕ ปัมไฮดรอลิก ต้องมีลูกปืนรองรับด้านหน้า มีเฟลาขับปัมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของตัวปัม และระบายความร้อนด้วยดีเป็นเสื่อลูมิเนียมหรือเหล็กหล่อ มีอัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร/นาที สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๑๑.๖ ชุดกระบอกไฮดรอลิกที่นำมาติดตั้งกับชุดอัดขยะด้านท้ายและชุดยกท้ายถึงรองรับขยะ เป็นชุดกระบอกไฮดรอลิกที่มีคุณภาพสูง ตามมาตรฐาน มอก. ๙๗๕ - ๒๕๓๘ และเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยแนบเอกสารหลักฐานพร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทนมาแสดงในวันยื่นซอง

๑๒. ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน

๑๒.๑ ติดตั้งระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน ไฟวาบวับสีเหลือง ชนิดแผงยาว แบบ LED ขนาดของแผงไฟ (ไม่รวมขาติดตั้ง) มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร ไว้ด้านบนหัวแก๊งรถบรรทุกขยะ โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง

๑๓. ระบบไฟส่องสว่าง

๑๓.๑ ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว เป็นโคมไฟส่องสว่างสามารถปรับก้ม - เงย ส่องสว่างในเวลาปฏิบัติงานในเวลาเข้ามืดหรือค่ำคืน เพื่อความสะดวกปลอดภัยและป้องกันอันตรายในขณะปฏิบัติงาน โดยติดตั้งที่บริเวณด้านข้างถังบรรจุขยะทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ด้านละไม่น้อยกว่า ๑ จุด และด้านท้ายถังบรรจุขยะไม่น้อยกว่า ๒ จุด

๑๔. เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบประจํารถ

๑๔.๑ กระจกมองหลังติดตั้งนอกแก๊งทั้งด้านซ้ายและด้านขวา สามารถปรับมุมการมองได้ ๒ บาน ติดตั้งในแก๊ง ๑ บาน

๑๔.๒ กระจกส่องกันชนหน้าและกระจกส่องล้อหน้า	จำนวน ๑ ชุด
๑๔.๓ ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ	จำนวน ๑ ชุด
๑๔.๔ บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม	จำนวน ๑ ชุด
๑๔.๕ ชุดที่ปั้มน้ำฝนจำนวนตามมาตรฐานผู้ผลิต	จำนวน ๑ ชุด
๑๔.๖ แม่แรงไฮดรอลิกขนาด ๑๐ ตัน พร้อมด้าม	จำนวน ๑ ชุด
๑๔.๗ ที่อัดจารบี	จำนวน ๑ ชุด
๑๔.๘ สายพ่วงแบตเตอรี่ ขนาดยาวเส้นละ ๓ เมตร	จำนวน ๑ ชุด
๑๔.๙ สปอร์ตไลท์มือถือ พร้อมอุปกรณ์ชาร์ตแบตเตอรี่	จำนวน ๑ ชุด
๑๔.๑๐ เครื่องมือมาตรฐานประจํารถจากโรงงานผู้ผลิต	จำนวน ๑ ชุด

- ๑๔.๑๑ ติดตั้งปั๊มแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๔.๑๒ ติดตั้งแผ่นเหล็กปั๊มลายสำหรับให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะยื่น ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว และความยาวเท่าตัวรถ
- ๑๔.๑๓ ติดตั้งราวเหล็กด้านท้ายตัวรถ ชาย - ขวา เพื่อใช้เป็นที่ยึดจับ
- ๑๔.๑๔ ติดตั้งกริ่งสัญญาณที่มีเสียงดังทั้งภายในและภายนอกตัวรถ พร้อมสวิตช์กดทั้งภายในและภายนอกตัวรถ

- ๑๔.๑๕ ที่บังแดด จำนวน ๒ อัน
- ๑๔.๑๖ หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และการรับบริการ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๔.๑๗ เครื่องแต่งกายพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย
- เสื้อชุดหมี่ จำนวน ๘ ชุด
 - เสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน ๘ ตัว
 - ถุงมือยางอย่างหนา จำนวน ๘ คู่
 - รองเท้ายางหุ้มส้นสูงได้เข้า จำนวน ๘ คู่
 - เสือกันฝน จำนวน ๘ ตัว
- ๑๔.๑๘ ผ้ายางรองกันเปื้อนในถัง จำนวน ๑ ชุด

๑๕. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- ๑๕.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๑๕.๒ การพ่นสีภายในถังบรรจุขยะมูลฝอย พ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๑๕.๓ พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถและใต้บังโคลนหน้า ใต้บังโคลนหลังด้วยบอดี้ชู้ดหรือเท็คโคต์ หรือเทียบเท่า
- ๑๕.๔ ตัวอักษรและข้อความตามที่หน่วยงานกำหนด
- ๑๕.๕ ติดแถบสะท้อนแสงไว้ด้านท้ายตัวรถและด้านข้างตัวรถตลอดแนวทั้งสองด้าน

เงื่อนไขการเสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานการเป็นผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่ายหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายตัวรถยนต์

๒. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกฉบับจริง/หนังสือรับรองคุณภาพ/ หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายของรถยนต์บรรทุกทุกขยะ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ชุดตู้บรรทุกทุกขยะ ระบบทำงานของชุดอัดท้าย กระบอกไฮดรอลิก คอนโทรลลาลว บั้มไฮดรอลิก พร้อมแบบพิมพ์เขียวรถบรรทุกทุกขยะแบบอัดท้าย ตามคุณลักษณะมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาในวัยยื่นซอง

๓. ต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดเสียหายในระยะเวลารับประกัน จะต้องจัดการซ่อมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นและดำเนินการซ่อมให้ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

๔. ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐาน ISO ในเขตภาคใต้ในระยะทางไม่เกิน ๓๐๐ กิโลเมตร หรือได้รับมอบอำนาจจากศูนย์บริการซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐาน ISO ในเขตภาคใต้ในระยะทางไม่เกิน ๓๐๐ กิโลเมตร โดยแนบเอกสารหลักฐานใบรับรองใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) พร้อมใบแต่งตั้งมาแสดง

๕. ราคาที่เสนอเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ค่าภาษีสรรพสามิต ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถ ค่า พ.ร.บ. ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าอุปกรณ์ประกอบประจำรถและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๖. กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๙๐ วัน นับถึัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. ผู้ขายต้องจัดทำขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบตามขั้นตอนนั้น โดยผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับการเดินทางไปตรวจงานทุกครั้ง จนกว่างานจะแล้วเสร็จและส่งมอบได้

๘. ผู้ขายต้องจัดฝึกอบรมพนักงานให้แก่หน่วยงานผู้ซื้อให้สามารถใช้งานรถบรรทุกทุกขยะแบบอัดท้ายและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ได้ตามวิธีการที่ถูกต้อง

๙. ผู้ขายจะได้รับชำระเงินต่อเมื่อได้ส่งมอบรถบรรทุกทุกขยะแบบอัดท้ายที่จดทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางคงขวัญ แก้วทิพย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรีชา จินดานุ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(น.ส.ฉวีวรรณ หนูสุด)

ความเห็นปลัด อบต.

.....

.....

.....

(ลงชื่อ).....

.....

(นายอภิรักษ์ พงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

4/10/51

ความเห็นนายก อบต.

.....

.....

.....

(ลงชื่อ).....

.....

(นายอนุกุล ธาณรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง